

# COLORCOAT HPS200 ULTRA®

DE TATA STEEL

COLORCOAT HPS200 ULTRA® DE TATA STEEL PROPOSE DES PERFORMANCES INÉGALÉES, COMME LES REVÊTEMENTS DE TOITURES ET DE FAÇADES LATTONEDIL. LES TESTS ONT MONTRÉ QUE COLORCOAT HPS200 ULTRA® AVEC SUPPORT GALVALLOY™ DIMINUE CONSIDÉRABLEMENT LE RISQUE DE DOMMAGES PROVOQUÉS PAR LA CORROSION ET LE DÉTACHEMENT DU REVÊTEMENT DANS LES ZONES PÉRIMÉTRALES DE DÉCOUPE, EN OFFRANT AINSI LA PLUS GRANDE FIABILITÉ ET LA MEILLEURE SÉCURITÉ.

- Support métallique GALVALLOY™ optimisé pour résister à la corrosion et protéger des bords de coupe.
- Ample gamme de couleurs créées en collaboration avec des architectes et des coloristes.
- Garantie CONFIDEX® pour les bâtiments industriels et commerciaux d'une surface de plus de 500 m<sup>2</sup>, ayant une validité jusqu'à 30 ans sans besoin d'entretien ou d'inspections pour conserver sa validité.
- Garantie résidentielle jusqu'à 25 ans pour les édifices résidentiels, à travers le fournisseur du système.
- Complètement recyclable et écologique pour éliminer tous les éléments nocifs pour l'environnement.
- Conservation de la couleur et de la brillance deux fois supérieure par rapport aux produits plastisol standard, grâce à sa technologie de revêtement particulièrement de pointe.
- Fourni avec la marque SCINTILLA® en relief comme garantie d'authenticité.

**Pour une fiabilité complète, nous vous recommandons d'adopter COLORCOAT HPS200 Ultra® de Tata Steel en même temps que le revêtement GALVALLOY™.**

## Performances du produit

La résistance de COLORCOAT HPS200 Ultra® est déterminée par son revêtement métallique particulier, son prétraitement haute performance, sa couche de primaire et son revêtement superficiel, tous assurés par un processus d'essai complet et des données réelles qui valident et confirment nos indications sur le produit.

## Revêtement GALVALLOY™

La plupart des produits en acier prélaqué utilisent un revêtement métallique avec 99% de zinc qui, bien qu'assurant une bonne résistance à la corrosion, expose les bords de coupe au risque de pelage et à la délamination précoce de la peinture.

COLORCOAT HPS200 Ultra®, tout comme son prédécesseur COLORCOAT HPS200, utilise un revêtement métallique particulier, GALVALLOY™, réalisé avec un alliage spécial composé de 95% de zinc et de 5% d'aluminium.

Cet alliage assure une protection inégalée, même sur les bords de coupe.

Quelques exemples de Colorcoat HPS200 Ultra®




Pure grey




Anthracite  
RAL 7016



Hamlet  
RAL 9002



Burano  
RAL 3004



Terracotta